




Raccordo universale per tetti in legno composto da:

- parete interna in acciaio inox AISI 316L
- parete intermedia ed esterna in acciaio inox AISI 304 BA
- fibra coibentante di ultimissima generazione: altissima resistenza alle alte temperature, idrorepellente e duratura nel tempo
- è dotato di un rosone superiore basculante completo di materassino di protezione in fibra Biotex e di un rosone inferiore

PLUS

- certificato G ZERO = 0 mm dalla parete sensibile
- semplice e veloce da installare grazie al sistema di regolazione dell'altezza e dell'inclinazione da 0° a 45°, eliminando così la necessità di sopralluoghi preliminari
- il rosone inferiore è ermetico quindi lo rende idoneo all'installazione nelle case passive
- le sue dimensioni esterne sono contenute, permettendo così di effettuare un foro sul tetto molto ridotto

Universal pipe fitting for wooden roofs consisting of:

- internal wall in AISI 316L stainless steel
- intermediate and external wall in AISI 304 BA stainless steel
- latest generation insulating fiber: very high resistance to high temperatures, water repellent and long lasting
- equipped with an upper orientable ring with a protective mat in Biotex fiber and a lower ring

PLUS

- G ZERO certified = 0 mm from the sensitive wall
- simple and quick to install thanks to the height and inclination adjustment system from 0° to 45°, thus eliminating the need for preliminary inspections
- the lower ring is hermetic therefore making it suitable for installation in passive houses
- small dimensions, thus allowing to make a very small hole in the roof

Raccord universel pour toitures en bois composé de:

- paroi interne en acier inoxydable AISI 316L
- paroi intermédiaire et extérieure en acier inoxydable AISI 304 BA
- fibre isolante de dernière génération: très haute résistance aux hautes températures, imperméable et de longue durée
- équipé d'une rosace supérieure orientable avec un tapis de protection en fibre Biotex et d'une rosace inférieure

PLUS

- certifié G ZERO = 0 mm de la paroi sensible
- installation simple et rapide grâce au système de réglage de la hauteur et de l'inclinaison de 0° à 45°, éliminant ainsi le besoin d'inspections préalables
- la rosace inférieure est hermétique, ce qui le rend adapté à une installation dans des maisons passives
- petites dimensions, permettant ainsi de faire un tout petit trou dans le toit



EN 1856-1:2009
No. 0476-CPR-2976

D.M. 17-01-2018
Reg. (UE) 305/2011

Unix G Zero

T450-N1-W-V2-L50050-G00

Ø disponibili
Ø available
Ø disponibles

da 80 a 250 mm
(300 mm su richiesta)

Finitura colore corten su richiesta, allo stesso prezzo della finitura colore nero o rame.
Per informazioni contattare l'ufficio commerciale.

Corten finish on request, at the same price as the black or copper color finish. For information, please contact the sales office.

Finition couleur corten sur demande, au même prix que la finition couleur noir ou cuivre.
Pour plus d'informations, merci de contacter le service de vente.

Finiture disponibili
Available finishes
Finitions disponibles





Raccordi per pareti e tetti in legno

UNIX G ZERO

Raccordo per tetti in legno G ZERO = 0 mm dalla parete sensibile, ideale per le case passive

Insulated pipe fitting for wooden roofs G ZERO = 0 mm distance from inflammable materials, ideal solution for passive houses

Raccord universel isolé pour toitures en bois G ZERO= 0 mm distance de matériaux inflammables, idéal pour les maisons passives

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.01 - NERO BLACK NOIR	F.02 - GRIGIO GREY GRIS	F.08 - ACC. INOX STAINLESS STEEL INOX	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COL. CUIVRE	Ø1	Ø2	Ø3	L1	L2	L3	
B080UNIXG0	SG080UNIXG0	I080UNIXG0	RI080UNIXG0	80	92	235	270	380	525	1
B100UNIXG0	SG100UNIXG0	I100UNIXG0	RI100UNIXG0	100	112	255	290	395	540	1
B130UNIXG0	SG130UNIXG0	I130UNIXG0	RI130UNIXG0	130	142	280	315	420	560	1
B150UNIXG0	SG150UNIXG0	I150UNIXG0	RI150UNIXG0	150	162	300	335	440	580	1
B180UNIXG0	SG180UNIXG0	I180UNIXG0	RI180UNIXG0	180	192	330	365	470	610	1
B200UNIXG0	SG200UNIXG0	I200UNIXG0	RI200UNIXG0	200	212	350	385	490	640	1
B250UNIXG0	SG250UNIXG0	I250UNIXG0	RI250UNIXG0	250	262	400	435	490	700	1

Ø1 diametro nominale del tubo / nominal diameter of the pipe / diamètre nominal du tuyau

Ø3 diametro esterno UNIX G Zero / UNIX G Zero outer diameter / diamètre extérieur UNIX G ZERO

Tabella schematica per scossalina e faldale per accoppiamento con UNIX G ZERO

Schematic table of collar and flashing for coupling with UNIX G ZERO

Tableau de correspondance de colerette et solin pour couplage avec UNIX G ZERO

ØUNIX G ZERO	ø scossalina SS20 ø collar SS20	ø faldale ø flashing
80	130	230
100	150	250
130	180	300
150	200	300
180	230	350
200	250	350
250	300	400

Per inclinazioni da 17,5° a 45° si consiglia di rifilare il faldale.



For inclinations from 17,5° up to 45° we advise to trim the flashing.

Pour inclinaisons de 17,5° à 45° nous suggérons de couper le solin.

Si realizzano rosoni speciali su richiesta. Per informazioni contattare l'ufficio commerciale.

Special rings are made on request. For information contact the sales office.

On produit rosaces spéciales sur demande. Pour plus d'informations, merci de contacter le service de vente.



Schema di montaggio


Assembly scheme

Schéma de montage

Schema di montaggio con tubi legna

Assembly scheme with wood pipes


Schéma de montage avec tuyaux pour le bois



Schema di montaggio con tubi pellet

Assembly scheme with pellet pipes

Schéma de montage avec tuyaux pour le pellet



LEGENDA

- a. o altro terminale antipioggia a scelta dell'installatore
- b. o altro elemento lineare a scelta dell'installatore
- c. scossalina dedicata
- d. faldale a scelta (verifica diametro)
- e. raccordo per tetti in legno UNIX G ZERO
- f. manicotto femmina/femmina
- g. elemento telescopico
- h. raccordo a T femmina/femmina
- i. adattatore Dynamic Two/Two Rame Plus/Two col.nero/Two col.rame - UNIX G ZERO
- xxx scelta dei diametri e delle lunghezze a cura dell'installatore specializzato

Il lineare si innesta in maniera telescopica direttamente su UNIX G ZERO per la linea legna e il monoparete inox con una escursione da 50 a 994mm, mentre per il pellet e il doppia parete inox è necessario l'utilizzo dell'elemento telescopico.

LEGEND

- a. or any other rainproof ending part at installer's choice
- b. or any other linear element at installer's choice
- c. matching collar
- d. flashing at installer's choice (verify diameter)
- e. wooden roof pipe fitting UNIX G ZERO
- f. female/female muff
- g. telescopic element
- h. tee pipe fitting
- i. adaptor Dynamic Two/Two Copper Plus/Two black color/Two copper color - UNIX G ZERO
- xxx choice of diameter and length to be made by the installer

The linear elements of the wood and single wall stainless steel lines connects telescopically to the UNIX G ZERO with a range from 50 to 994mm, while for the pellet and double wall line it is necessary the use of a telescopic element.

LÉGENDE

- a. ou n'importe quel terminal antipluie au choix de l'installateur
- b. ou n'importe quel élément droit au choix de l'installateur
- c. colerette dédiée
- d. solin au choix (vérifier le diamètre)
- e. raccord universel isolé pour toitures en bois UNIX G ZERO
- f. manchon femelle/femelle
- g. élément télescopique
- h. raccord té femelle/femelle
- i. adaptateur Dynamic Two/Two Cuivre Plus/Two coul. Noir/Two coul. Cuivre - UNIX G ZERO
- xxx choix de diamètre et longueur par l'installateur spécialisé

L'élément droit s'emboîte de façon télescopique avec UNIX G ZERO dans la gamme bois et dans la gamme inox simple paroi pour une longueur de 50 à 994mm, pour les gammes pellet et double paroi inox il faut utiliser un élément télescopique.

ADTU

Adattatore per UNIX G ZERO / UNIX

Adaptor for UNIX G ZERO / UNIX - Adaptateur pour UNIX G ZERO / UNIX

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - INOX STAINLESS STEEL INOX	F.09 - RAME COPPER CUIVRE	F.10 - NERO BLACK NOIR	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COL. CUIVRE	Øi	Øe	Ø1	
K080ADTU	RC080ADTU	PY080ADTU	RY080ADTU	80	130	185	1
K100ADTU	RC100ADTU	PY100ADTU	RY100ADTU	100	150	200	1
K130ADTU	RC130ADTU	PY130ADTU	RY130ADTU	130	180	230	1
K150ADTU	RC150ADTU	PY150ADTU	RY150ADTU	150	200	260	1
K180ADTU	RC180ADTU	PY180ADTU	RY180ADTU	180	230	285	1
K200ADTU	RC200ADTU	PY200ADTU	RY200ADTU	200	250	305	1
K250ADTU	RC250ADTU	PY250ADTU	RY250ADTU	250	300	350	1

ADTU è necessario nel caso in cui si voglia collegare un elemento doppia parete alla parte inferiore di UNIX G ZERO o UNIX

ADTU is necessary when we connect a double wall element to the lower part of UNIX G ZERO or UNIX

ADTU est nécessaire quand on connecte un élément double paroi à la partie inférieure de UNIX G ZERO ou UNIX

Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis

